

PODLOŽKA BASIC PLUS

Technický List
Slovenčina


QUICK-STEP
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Basic Plus je kvalitná a cenovo dostupná univerzálna podložka pre miestnosti s menej intenzívnym pohybom, napríklad do spálne či pracovne. Maximalizuje pohodlie vašej podlahy Quick-Step vďaka 3-vrstvovej štruktúre.

Podložka Basic Plus

Objednávkový Kód

QSUDLBP15

M²15 m²**Rozmery**

15960 x 940 x 2 mm

Hmotnosť

81.90 g

Zloženie

Zosieťovaný polyetylén

Farba

Metalíza

Použiteľné Pre

Použitie iného príslušenstva ako príslušenstva dodávaného spoločnosťou Quick-Step môže spôsobiť poškodenie podlahy Quick-Step. V takom prípade bude záruka poskytnutá spoločnosťou Quick-Step stráca platnosť. Preto dôrazne odporúčame používať len príslušenstvo Quick-Step, ktoré bolo špeciálne navrhnuté a testované na používanie s podlahovými panelmi Quick-Step.

Vlastnosti

Inštalácia správnej podložky má veľký vplyv na vzhľad, kvalitu, akustiku a životnosť hotovej podlahy.

✓ **Vytvára rovnomerný základ**

Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.

✓ **Vhodné pre systém klik**

Vhodné na inštaláciu pod laminátové a drevené podlahy.

✓ **Zvuková izolácia**

Podložka dobre tlmí zvuk, a to tak v samotnej miestnosti, ako aj v miestnostiach nižšie.

✓ **Tepelná odolnosť**

Kompatibilné s laminátovými podlahami v spojení s podlahovým kúrením (nie s drevom v systémoch podlahového kúrenia). Nie je kompatibilné s podlahovými chladiacimi systémami. Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie, aby ste predišli poškodeniu.

✓ **Záruka Quick-Step**

Podložky sa dodávajú s rovnakou zárukou ako vaša podlaha.

Výkon

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú a hladkú inštaláciu plávajúcim spôsobom, výber správnej podložky je základ. Všetky skúšky výkonnosti sa vykonávajú v súlade s normou EN-16354.

Zhrnutie

Vyrovňavanie nerovností podkladu	1,8 mm
---	--------

Pevnosť v tlaku	25 kPa
------------------------	--------

Dotvarovanie tlakom	2 kPa
----------------------------	-------

Dynamické zaťaženie	> 10 000
----------------------------	----------

Odolnosť proti nárazu gule s veľkým priemerom	120 cm
--	--------

Odolnosť proti vlhkosti	> 75 m
--------------------------------	--------

Kročajový útlm do podkladu	19 dB
-----------------------------------	-------

Odrazený zvuk chôdze	★★★★☆☆
-----------------------------	--------

Tepelný odpor	0,045 m ² K/W
----------------------	--------------------------

Trieda horľavosti	Efl
--------------------------	-----

Odolnosť proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vzliňajúcej vlhkosti.
Výsledok	> 75 m
Testovacia metóda	EN-16354
Dôležitosť	Odporúčame vám nainštalovať podložku s integrovanou parotesnou zábranou, aby bola vaša podlaha chránená proti vzliňajúcej vlhkosti. Aby bola plne odolná proti vlhkosti, musia byť všetky švy utesnené páskou odolnou proti vlhkosti. Podložka Quick-Step Basic Plus má integrovanú parotesnú zábranu, preto nie je nutné nainštalovať samostatnú fóliu proti vlhkosti. Na zabezpečenie rýchlej inštalácie sa k podložke pripevní aj okraj a lepiaci pás.

Kročajový útlm do podkladu

Popis	Zvukové vlny, ktoré sa šíria podlahou a môžu byť nepríjemné pre vašich susedov.
Výsledok	19 dB
Testovacia metóda	Tlmenie nárazového hluku sa vyjadruje ako ΔL_w a predstavuje vážené tlmenie nárazového hluku a meria sa podľa protokolu normy ISO 140-08.
Dôležitosť	Nárazový hluk môže spôsobiť nepríjemnosti a napätie medzi susedmi. Prečítajte si miestne stavebné predpisy/normy o akýchkoľvek špecifických požiadavkách.

Odrazený zvuk chôdze

Popis

Je to zvuk, ktorý počujete pri chôdzi po podlahe.

Výsledok

★★★★☆

Testovacia metóda

Odrazený zvuk chôdze sa meria podľa normy EN-16205. Neexistuje žiadna všeobecná stupnica hodnotenia, preto v spoločnosti Quick-Step hodnotíme vplyv rôznych podložiek na odrazený zvuk chôdze hviezdikami.

Dôležitosť

Vo frekventovaných miestnostiach je zvuk klepania topánok veľmi rušivý. Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre sa podložka Basic Plus vždy vráti do pôvodného stavu. Táto podložka preto tesne prilieha k podlahe a minimalizuje odrazený zvuk pri chôdzi.

Tepelný odpor**Popis**

Táto podložka je vhodná na podlahové kúrenie v kombinácii s laminátovými podlahami, nie v kombinácii s drevenými podlahami. Nie je kompatibilné s podlahovým chladením.

Výsledok

0,045 m²K/W

Testovacia metóda


EN-16354

Dôležitosť

Tepelná odolnosť podložky predstavuje rozdiel teplôt pri prenose tepla cez materiál. Je to hrúbka materiálu vydelená jeho vodivosťou a jeho merná jednotka je m²K/W. Táto hodnota musí byť buď vysoká alebo nízka, a to v závislosti od preferencií zákazníka. Pri aplikáciách nad podlahovým kúrením musí byť táto hodnota nízka a v situáciách, keď je potrebná dodatočná izolácia, musí byť táto hodnota vysoká. Pri hodnotení tepelného odporu je potrebné sčítať súčet tepelných odporov v rámci celého systému podlahovej krytiny (podlaha + podkladová vrstva). Pri aplikáciách na systémoch podlahového kúrenia nesmie táto hodnota prekročiť 0,15 m²K/W, pri podlahovom chladení nesmie prekročiť 0,10 m²K/W. Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie. Ak máte akékoľvek iné otázky alebo problémy, obráťte na naše technické oddelenie na adrese technical.services@unilin.com.

Inštalácia

Pred inštaláciou podlahy Quick-Step musíte nainštalovať podložku. Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.



1. Podložku na podklade rozviňte logom nadol a striebornou fóliou odolnou proti vlhkosti nahor. Podklad musí byť čistý, suchý a rovný. Prúžky podložky položte paralelne k smeru pokládky podlahy.
2. Položte prvý pás podložky a ďalší pás tak, aby sa klapka nachádzala vedľa prvej klapky. Odstráňte samolepiacu pásku z prvého pásu a prilepte klapku fólie na druhom páse na vrch lepiacej pásky. Robte to prúžok po prúžku, ako pokládka podlahy pokračuje. Uistite sa, že podložka tesne prilieha k sebe a nezanecháva žiadne medzery.
3. Špáry na krátkej strane medzi dvoma podložkami utesnite pomocou izolačnej pásky proti vlhkosti Quick-Step (NETAPE50) okrem drevených podkladov.