



SILENT WALK

Technický List
Slovenčina




QUICK-STEP
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Tá najlepšia podložka pre miestnosti s intenzívnym pohybom, napríklad do obývačky alebo chodby. Ponúka optimálne tlmenie hluku v miestnosti a má najvyššiu účinnosť s podlahovým kúrením.

Podložka Silent Walk je dokonalou voľbou, ak chcete čo najviac znížiť hluk krokov v miestnosti. Vďaka svojej výnimočnej stlačiteľnej sile a dynamickému zaťaženiu zabezpečuje dlhodobú výkonnosť.

Spoločnosť Unilin bv úspešne získala strieborný certifikát Cradle to Cradle pre podložku Quick-Step Silent Walk.



Silent Walk

Objednávkový Kód

QSUDLSW7

M²

7 m²

Rozmery

7000 x 1000 x 2 mm

Hmotnosť

11.2 kg

Zloženie

Polyuretán

Silent Walk

Farba

Čierna/zlatá

Použiteľné Pre

Použitie iného príslušenstva ako príslušenstva dodávaného spoločnosťou Quick-Step môže spôsobiť poškodenie podlahy Quick-Step. V takom prípade bude záruka poskytnutá spoločnosťou Quick-Step stráca platnosť. Preto dôrazne odporúčame používať len príslušenstvo Quick-Step, ktoré bolo špeciálne navrhnuté a testované na používanie s podlahovými panelmi Quick-Step.

Vlastnosti

Inštalácia správnej podložky má veľký vplyv na vzhľad, kvalitu, akustiku a životnosť hotovej podlahy.

✓ **Vytvára rovnomerný základ**

Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.

✓ **Vhodné pre systém klik**

Vhodné na inštaláciu pod laminátové a drevené podlahy.

✓ **Zvuková izolácia**

Podložka výborne tlmí zvuk v samotnej miestnosti, pričom v miestnostiach nižšie ho tlmí dobre.

✓ **Tepelná odolnosť**

Kompatibilné s podlahovým kúrením. Pri podlahovom chladení je kompatibilné len v spojení s laminátovými podlahami. Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie, aby ste predišli poškodeniu.

✓ **Záruka Quick-Step**

Podložky sa dodávajú s rovnakou zárukou ako vaša podlaha.

Výkon

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú a hladkú inštaláciu plávajúcim spôsobom, výber správnej podložky je základ. Všetky skúšky výkonnosti sa vykonávajú v súlade s normou EN-16354.

Zhrnutie

Vyrovňavanie nerovností podkladu	1,1 mm
Pevnosť v tlaku	180 kPa
Dotvarovanie tlakom	43 kPa
Dynamické zaťaženie	> 100 000
Odolnosť proti vlhkosti	100 m
Kročajový útlm do podkladu	18 dB
Odrazený zvuk chôdze	★★★★★
Tepelný odpor	0,01 m ² K/W
Trieda horľavosti	Bfl-s1

Odolnosť proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vzliňajúcej vlhkosti.
Výsledok	100 m
Testovacia metóda	EN-16354
Dôležitosť	Odporúčame vám nainštalovať podložku s integrovanou parotesnou zábranou, aby bola vaša podlaha chránená proti vzliňajúcej vlhkosti. Aby bola plne odolná proti vlhkosti, musia byť všetky švy utesnené páskou odolnou proti vlhkosti. Podložka Quick-Step Silent Walk má integrovanú parotesnú zábranu, preto nie je nutné nainštalovať samostatnú fóliu proti vlhkosti.

Kročajový útlm do podkladu

Popis	Zvukové vlny, ktoré sa šíria podlahou a môžu byť nepríjemné pre vašich susedov.
Výsledok	17 - 18 dB
Testovacia metóda	Tlmenie nárazového hluku sa vyjadruje ako ΔL_w a predstavuje vážené tlmenie nárazového hluku a meria sa podľa protokolu normy ISO 140-08.
Dôležitosť	Nárazový hluk môže spôsobiť nepríjemnosti a napätie medzi susedmi. Prečítajte si miestne stavebné predpisy/normy o akýchkoľvek špecifických požiadavkách.

Odrazený zvuk chôdze

Popis

Je to zvuk, ktorý počujete pri chôdzi po podlahe.

Výsledok

★★★★★

Testovacia metóda

Odrazený zvuk chôdze sa meria podľa normy EN-16205. Neexistuje žiadna všeobecná stupnica hodnotenia, preto v spoločnosti Quick-Step hodnotíme vplyv rôznych podložiek na odrazený zvuk chôdze hviezdikami.

Dôležitosť

Vo frekventovaných miestnostiach je zvuk klepania topánok veľmi rušivý. Táto podložka je vyrobená z polyuretánových spojivov na báze prírodného oleja s minerálnymi výplňami. Je to veľmi hustá podložka a po stlačení sa vždy vráti do pôvodného stavu (pamäťová pena). To zaručuje optimálny kontakt s laminátovou podlahou a znižuje odrazený zvuk chôdze na minimum.

Tepelný odpor

Popis

Táto podložka je vhodná na podlahové kúrenie v kombinácii s laminátovými a drevenými podlahami. Podlahové chladenie je možné iba v spojení s laminátovými podlahami.

Výsledok

0,01 m²K/W

Testovacia metóda


EN-16354

Dôležitosť

Tepelná odolnosť podložky predstavuje rozdiel teplôt pri prenose tepla cez materiál. Je to hrúbka materiálu vydelená jeho vodivosťou a jeho merná jednotka je m²K/W. Táto hodnota musí byť buď vysoká alebo nízka, a to v závislosti od preferencií zákazníka. Pri aplikáciách nad podlahovým kúrením musí byť táto hodnota nízka a v situáciách, keď je potrebná dodatočná izolácia, musí byť táto hodnota vysoká. Pri hodnotení tepelného odporu je potrebné sčítať súčet tepelných odporov v rámci celého systému podlahovej krytiny (podlaha + podkladová vrstva). Pri aplikáciách na systémoch podlahového kúrenia nesmie táto hodnota prekročiť 0,15 m²K/W, pri podlahovom chladení nesmie prekročiť 0,10 m²K/W. Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie. Ak máte akékoľvek iné otázky alebo problémy, obráťte na naše technické oddelenie na adrese technical.services@unilin.com.

Inštalácia

Pred inštaláciou podlahy Quick-Step musíte nainštalovať podložku. Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.



1. Podložku na podklade rozviňte logom a zlatou fóliou odolnou proti vlhkosti nahor. Podklad musí byť čistý, suchý a rovný. Prúžky podložky položte paralelne k smeru pokládky podlahy. Robte to prúžok po prúžku, ako pokládka podlahy pokračuje.
2. Uistite sa, že podložka tesne prilieha k sebe, ale tiež sa upevnením páskou uistite, že sa prúžky nemôžu cez seba presúvať (medzi prúžkami nenechávajte žiadne medzery).
3. Špáry medzi podložkou utesnite pomocou izolačnej pásky proti vlhkosti Quick-Step (NETAPE50) okrem drevených podkladov.